

新発売
3月1日

上位機種を充実



特長を
動画で紹介

下地センサー Basic+ / Pro / Pro+



※画像はイメージです。

液晶表示



画像は下地センサー Pro+です。

電線警告機能

見えない電線をお知らせします。



深部モード機能

厚い壁材も対応します。



パッケージ 台紙+スリーブ

79154
230×98×47mm
79155
250×98×50mm
79156
285×112×53mm



■探知可能条件

探知物	(内装) 壁材	ベニヤ	強化石膏ボード (※1)	石膏ボード	ALC板	コンクリート	モルタル	金属
木材 ^{※2}		Basic, Basic+ Pro, Pro+ ^{※3}				×		×
金属 ^{※2}		Basic, Basic+ Pro, Pro+ ^{※3}				Pro+ ^{※3}		×

金属の壁材には使用できません。

●「探知できる」に記載されている条件はあくまでも目安です。環境によって探知できないことがあります。柱がイメージできない時は加工作業を行わないでください。

●壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。

※1 強化石膏ボードは種類によっては使えないものがあります。

※2 木材と金属の判別はできません。

※3 木材や金属、プラスチックの判別はできません。

下地センサー

NEW

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
79154	Basic+ 深部・電線探知	5,500 (税別)	4	960910 791541
79155	Pro 中心・深部・電線探知	9,800 (税別)	5	960910 791558
79156	Pro+ 中心・深部・電線探知	11,000 (税別)	4	960910 791565

■仕様

	79153	79154	79155	79156
品番	Basic	Basic+	Pro	Pro+
探知物検出深度	約19mm			
深部モード	約35mm			
金属モード	鉄:約75mm 鉄以外の金属:約35mm (壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの時)			
電線探知深度	約30mm [※]			
電源	9Vアルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の熱、寿命が短い場合があります。)			
材質	本体:ABS樹脂		本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂	
本体サイズ	172×72×42mm		184×82×45mm	
製品質量(電池含)	170g	180g	260g	320g

※壁材の乾燥具合、壁材から電線の間にある障害物の有無によって数値は変動します。