

新発売
2月1日

この見やすさ、圧倒的!

モニタリングスコープ D φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

MONITORING SCOPE

カメラヘッド径 5.2mm	 防水 <small>(カメラケーブルのみ)</small>	 ×1.5/×2.0
ケーブル長 1m	 microSD 32GBまで <small>(付属品16GB)</small>	 LEDライト 8段階 明るさ調整

高解像度 1,280×720ピクセル

カメラの解像度が上がり、映像が見やすくなりました。



一般的な廉価品
(320×240ピクセル)



本製品
(1,280×720ピクセル)



 フック	 マグネット	 側視ミラー	 収納ケース付
--	--	---	---

仕様

カメラヘッド径	5.2mm	使用環境温度・湿度範囲	温度: -10~50°C 湿度: 15~85% (結露のないこと)
ケーブル方式	本体収納インターロック式	保管温度	-20~60°C
ケーブル径	5.0mm	電源	単3アルカリ乾電池 4本 <small>(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)</small>
ケーブル長	1m	連続使用時間	約4時間
レンズ焦点距離	30~80mm	先端ツール	フック、マグネット、側視ミラー
レンズ視野角	40°	材質	本体: ABS樹脂 カメラケーブル: 銅、アルミニウム、ガラス
ズーム機能	等倍、1.5倍、2.0倍	本体サイズ	154×88×32mm
撮影機能	動画、静止画	製品質量	375g(電池含)
映像出力方式	NTSC方式	付属品	収納ケース、USBケーブル、microSDカード 16GB、単3アルカリ乾電池 4本、先端ツール
記録メモリ	microSDカード 32GBまで <small>(付属のmicroSDカードは16GBです。)</small>	パッケージ箱	155×185×45mm
照明	高輝度白色LED (8段階の光量調節が可能)		
カメラ解像度	1,280×720ピクセル ^{※1}		
液晶解像度	480×272ピクセル		
液晶サイズ	4.3インチ		
インターフェース	microUSB Type-B出力 <small>(録画済み動画、静止画再生)</small>		
防塵・防水性能	カメラヘッド・カメラケーブル: 保護等級IP67 ^{※2} 本体: 防塵・防水なし		

※1 ディスプレイが平面的に展開する画素数です。 ※2 防塵性能6・塵埃が侵入しません。防水性能7: 一時的(30分以内)に一足水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。



コンパクトに収納

ケーブルを巻いてコンパクトに収納できます。



パソコンで確認

USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。



モニタリングスコープ **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
74177	D φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶	19,500(税別)	1	4 960910 741775

※画像はイメージです。