

オールインワンパッケージ！ 体温測定 サーマルカメラ！！ 録画付き

非接触で安全に検知
最大20人同時測定



発熱者を
アラームで通知



誤差±0.5℃
高精度



簡単設置！配線を繋げてコンセントに繋ぐだけで
すぐに運用開始が可能！！



ポイント①

◎オールインワンパッケージでご提供！
サーマルカメラ、録画装置、モニター全てセット！
※設定済の製品をお届け♪



ポイント②

◎自動アラートで体温の高い人を特定可能
設定値 37.5℃以上の温度を瞬時に検知して、
ブザー音、音声アラート、ストロボライトで通知



ポイント③

◎録画装置付なので過去データの再生が可能
常時録画で3週間～4週間の映像を記録！！

セット内訳

- サーマルカメラ本体
- NVR（記録装置）
- 21.5型液晶モニター
- 各種ACアダプター
- HDMIケーブル
- 三脚

※屋外では使用できませんのでご注意ください。



2段階の発熱スクリーニングで、感染症の拡大を効果的に防衛

◆入り口付近に設置する人数一台は10台



一次スクリーニング

カメラでスクリーニング。発熱者を測定



二次スクリーニング

体温計など医療器具にて正確な測定

使用例 (受付デスク上、入口に三脚で設置)



37.5°C以上の発熱者を検知し音声、ブザー、光で通知！
青枠内を通過した人の温度を検知します。

※ソフトに入れたお湯で検知させてます。
※設定温度はご発注時に指定お願いします。
※設定温度の変更にはPCが必要となります。

サーマルカメラ



- サーマル解像度160×120
- 光学解像度2688×1520
- 測定温度30°C～45°C
- 温度測定誤差±0.5°C以内
- 計測可能距離 0.5m～3m
- ストロボライト・サウンドアラーム
- 寸法138.3×138.3×123,1mm

NVR(録画装置)



- 1TB SSDストレージ内蔵
- IPカメラ4台まで接続可能
- マウス操作
- 簡単録画再生(再生時PC不要)
- 寸法100×100×23.5mm
- 常時録画で3～4週間の録画可能

提供元 **ESS** 株式会社イーエスエス

カスタマーサポート
商品管理センター
03-5613-8073

～お問合せ先～

製品動画はこちら！！

